

Ultrasonic Flow Meter
超声波气体流量计



技术参数:

项目 \ 型号	ZEX-UFM-025 ~ 200	ZEX-UFM-025 ~ 200 Plus
综合不确定度	1.5% (K=2)	1.0% (K=2)
重复性	< 0.3%	
流量范围	0.5 ~ 2500 (m³/h)	0.5 ~ 2500 (m³/h)
口径范围	DN25 ~ DN200	DN25 ~ DN200
介 质	管道天然气 压缩空气, 其它干燥气体	
工况压力	10 Bar	
电 源	内置电池供电DC3.6V 功耗:1.5mW 使用6年	外部供电 DC24V 1W
输出信号	高频脉冲信号 (外部/标定/使用) 低频信号0.1m³/p 1m³/p 10m³/p 4~20mA阀控使用	
通讯方式		RS-485 NB IoT通讯 Bluetooth 无线通讯
巡检识别		RFID电子标签
售后监控		智能管理平台
认证认可	IP65 Exd IIB T6 GB	IP65 Exd IIB T6 GB
表体材料	铝合金 不锈钢	铝合金 不锈钢

★ 特点

性能卓越, 独特传感器设计
耐污强, 免清洗维护, 寿命更长久
一体化体积修正
集成高精度温度, 压力补偿
符合多项国际国家标准
ISO17089
GB/T18604-214
IP68
Exd IIB T6 GB
智慧售后管理系统
通过5G物联网技术和智能化售后管理
平台能准确监控和评估仪表实时性能
始终保证最佳状态,

★ 行业应用

城市燃气行业
压缩空气能源管理
其他特种气体

